

NÁVRH ZMLUVY

Kúpna zmluva

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zmluva“, v príslušnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany

Kupujúci:

Názov: **HEPPiApple s. r.o.**
adresa: **Popradská 66 , 040 11 Košice - mestská časť Západ**
Štatutárny zástupca: **Jana Sopková, konateľ spol.**
IČO: **50334719**
DIČ: **2120276290**
Bankové spojenie: **ČSOB**
Číslo účtu (IBAN): **SK77 7500 0000 0040 2322 1488**
Tel./fax:
emailová adresa:

ďalej v texte ako „Kupujúci“, v príslušnom gramatickom tvare


Predávajúci:

Obchodné meno: **Gastma,s.r.o.**
Sídlo/miesto podnikania: **Dénešova 10, 040 23 Košice**
Krajina: **Slovenská republika**
Štatutárny zástupca: **Marcel Zlacký**
Konanie:
IČO: **36171522**
DIČ: **2020056049**
IČ DPH: **SK2020056049**
Bankové spojenie: **Tatra Banka, a.s. Košice**
Číslo účtu / IBAN: **SK37 1100 0000 0026 2111 1431**
Registrácia: **Obchodný register – Okresný súd Košice I. Odd. Sro,
vložka č.9156/V**
Tel./fax: **055/643 91 93**
emailová adresa: **gastma@gastma.sk**

ďalej v texte ako „Predávajúci“, v príslušnom gramatickom tvare

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky vyhlásenej Kupujúcim v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.



Čl. I
Predmetu zmluvy

1. Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný v Opise predmetu zákazky a vo Vlastnom návrhu plnenia Predávajúceho, ktoré tvoria Prílohu č.1 tejto zmluvy. Tovar sa Predávajúci zaväzuje dodať vo vyhotovení, s výbavou a sprievodnou dokumentáciou minimálne v zmysle špecifikácie uvedenej v tejto prílohe.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar špecifikovaný v bode 1. článku I (ďalej v texte ako „Tovar“, v príslušnom gramatickom tvare) a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť za Tovar dohodnutú kúpnu cenu, všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3. Predmetom zmluvy bude aj ukážka funkčného prototypu, uchádzač by mal prototyp dodať do 60 dní od uzavretia zmluvy.

Čl. II
Kúpna cena

1. Kúpna cena za dodanie Tovarů je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna kúpna cena je:

Cena bez DPH: 106 986,20 Eur
DPH 20%: 21 397,24 Eur
Cena s DPH: 128 383,44 Eur

Podrobnejšia špecifikácia ceny je určená v Prílohe č. 2 tejto zmluvy – Ocenený štruktúrovaný rozpočet.

2. Kúpnu cenou sa rozumie maximálna kúpna cena vrátane všetkých poplatkov súvisiacich s dodaním Tovarů, a to najmä colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou Tovarů (náklady na dopravu, poistenie resp. iné náklady) a vrátane vykonania predpredajného servisu a zaškolenia.
3. Zmeniť výšku dohodnutej kúpnej ceny podľa tejto zmluvy je možné len v prípade zmeny výšky dane z pridanej hodnoty prípadne v dôsledku zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku cla, dane prípadne iných zákonných poplatkov.

Čl. III



Platobné podmienky

1. Platba za Tovar sa realizuje bezhotovostne prevodným príkazom na účet Predávajúceho, na základe faktúr vystavených Predávajúcim a doručených Kupujúcemu, po prevzatí Tovarú Kupujúcim.
2. Platobné podmienky boli dohodnuté tak, že Kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu za Tovar podľa tejto zmluvy uvedenú v bode 1, článku II zmluvy zaplatiť na základe jednotlivých faktúr vystavených dodávateľom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Tovarú.
3. Podmienkou vystavenia faktúr musí byť zmluvnými stranami podpísaný Preberací protokol o prevzatí Tovarú vystavený v súlade s bodom 3. článku IV. tejto zmluvy.
4. Miestom pre doručovanie faktúr s prílohou v písomnej forme je adresa Kupujúceho uvedená v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci je povinný doručiť Kupujúcemu faktúry v minimálne štyroch vyhotoveniach. Predávajúcim predložené faktúry k úhrade musia obsahovať zákonom stanovené náležitosti. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry musia obsahovať najmä:
 - a) názov Tovarú,
 - b) deň dodania,
 - c) predmet úhrady,
 - d) IČO predávajúceho, obchodné meno predávajúceho, DIČ predávajúceho, IČDPH predávajúceho,
 - e) identifikáciu zmluvy (prípadne dodatku k zmluve), ITMS kód projektu, v rámci ktorého sa dodanie tovarov realizuje
 - f) čiastku k úhrade,
 - g) DPH,
 - h) splatnosť
5. Splatnosť faktúr je **60 dní** odo dňa ich riadneho doručenia. Zmluvné strany prehlasujú, že uvedená lehota vzhľadom na poskytnutie finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d Obchodného zákonníka SR.
6. Ak faktúry doručené Predávajúcim nespĺňajú zákonné podmienky v zmysle osobitného predpisu resp. podmienky dohodnuté touto zmluvou, je Kupujúci oprávnený faktúry vrátiť Predávajúcemu na prepracovanie. V takomto prípade nie je Kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny Predávajúcemu.


Čl. IV Dodacie podmienky



1. Predávajúci je povinný Tovar dodať najneskôr do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Presný deň a hodinu dodania Tvaru sa stanoví po dohode zmluvných strán.
2. Dohodou o presnom dni a hodine dodania Tvaru sa rozumie, že Predávajúci písomne alebo prostredníctvom emailu oznámi Kupujúcemu deň a hodinu dodania Tvaru najmenej sedem dní pred samotným dodaním Tvaru. Pre prípad, ak absentuje objektívna skutočnosť vylučujúca prevzatie tovaru Kupujúcim, je Kupujúci povinný písomne alebo prostredníctvom emailu deň a hodinu dodania Tvaru potvrdiť. Potvrdenie dňa a hodiny dodania Tvaru zo strany Kupujúceho je nevyhnutnou podmienkou pre odovzdanie Tvaru.
3. Predávajúci je povinný dodať Tovar, ktorý je špecifikovaný v tejto zmluve nový a bez väd, v bezchybnom a plne funkčnom stave, v požadovanej a deklarovanej kvalite a pri odovzdávaní Tvaru resp. pred podpisom Preberacieho protokolu je Predávajúci povinný predviesť jeho funkčnosť.
4. O dodaní Tvaru Predávajúcim a jeho prevzatí Kupujúcim spíšu Zmluvné strany písomný Preberací protokol. Preberací protokol na znak súhlasu s obsahom osoby oprávnené konať v mene Predávajúceho a Kupujúceho podpíšu.
5. Podpisom Preberacieho protokolu osobami oprávnenými konať v mene Kupujúceho a súčasne osobou oprávnenou konať v mene Predávajúceho sa považuje Tovar za dodaný. Kupujúci nie je povinný preberací protokol podpísať, a to najmä ak Tovar vykazuje zjavné vady prípadne vykazuje viditeľné znaky poškodenia prípadne ak predávajúci odmietne predviesť funkčnosť Tvaru pred prevzatím Kupujúcim.

Čl. V Záruka

1. Predávajúci vyhlasuje, že preberá záväzok, že dodaný Tovar bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti minimálne po dobu záruky, ktorá je **24 mesiacov**.
2. Záruka začína plynúť dňom dodania Tvaru.
3. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť Tvaru zavinená predávajúcim, je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.
4. V prípade zistených väd alebo nedorobkov Tvaru resp. jeho častí (vrátane nedodržania predpísaných parametrov, resp. vlastností Tvaru alebo niektorej jeho častí) je Kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu nárok zo záruky za akosť diela v rámci záručnej doby v rozsahu primeranom povahe a závažnosti vady/väd alebo nedorobku.



5. Kupujúci je povinný uplatniť si svoj nárok zo záruky najneskôr do troch dní, odkedy sa o jestvujúcej vade/vadách dozvedel. Uplatnenie nároku je Kupujúci povinný uplatniť písomne výzvou na odstránenie vady/vád Tovarú so stručným popisom jestvujúcej vady/vád Tovarú prípadne jeho časti.
6. Predávajúci je povinný vykonať obhliadku Tovarú alebo jeho časti a pristúpiť k odstráneniu vady/vád Tovarú prípadne jeho časti v mieste, kde sa Tovar resp. jeho časť, ktorá má vadu/vady nachádza. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť a to tak, aby bolo možné v čo najkratšom čase vadu/vady odstrániť. Predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov súvisiacich s dopravou do miesta, kde sa tovar resp. jeho časť nachádza ani žiadny iný peňažný nárok súvisiaci s odstránením vady/vád Tovarú resp. jeho časti. Odstránenie vady/vád je povinný predávajúci vždy uskutočniť na vlastný účet.
7. Pre prípad, ak Predávajúci zistí, že nie je možné odstrániť vadu/vady na Tovarú resp. jeho časti priamo v mieste kde sa nachádza, je povinný na svoj účet zabezpečiť prevoz Tovarú resp. jeho časti do autorizovaného servisu.
8. Ak Predávajúci po výzve Kupujúceho neodstráni vadu/vady v lehote najneskôr do 15 dní od doručenia písomnej výzvy a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je Kupujúci oprávnený zabezpečiť odstránenie vady/vád Tovarú prípadne jeho časti na svoj účet v autorizovanom servise resp. u iného predajcu. Takéto svoje rozhodnutie oznámi písomne Predávajúcemu.
9. Všetky náklady súvisiace s odstránením vady/vád Tovarú alebo jeho časti spôsobom podľa bodu 11 článku 5 tejto Zmluvy je povinný Predávajúci nahradiť Kupujúcemu najneskôr do tridsiatich dní od doručenia vyúčtovania nákladov Predávajúcemu. Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu výšku nákladov vynaložených na odstránenie vady/vád Tovarú alebo jeho časti bez zbytočného odkladu po ich zaplatení. Nákladmi pre účely odstránenia vady diela sa rozumejú najmä všetky výdavky Kupujúceho súvisiace s dopravou, všetky výdavky súvisiace s prípadným posúdením vady/vád, výdavky na materiál a výdavky na prácu.
10. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady spôsobené neodbornou prevádzkou, neodbornou obsluhou alebo neodbornou údržbou.
11. V prípade reklamácie Tovarú resp. jeho častí bude Kupujúci postupovať pri uplatnení svojich nárokov pokiaľ nie sú upravené v tejto zmluve v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka SR resp. iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl. VI Servisné podmienky

1. Predpredajný servis je povinný Predávajúci zabezpečiť na vlastné náklady.



2. Predávajúci je povinný na písomný pokyn kupujúceho vykonávať bezodplatne záručný servis. Predávajúci je povinný na písomný pokyn kupujúceho vykonávať odplatne pozáručný autorizovaný servis, údržbu a opravy. Postup zmluvných strán pri odstraňovaní vady/vád Tovarů resp. jeho časti upravuje čl. V tejto zmluvy.
3. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť dodávku originálnych náhradných dielov, dielcov a príslušenstva a ostatných dodávaných komponentov základnej a doplnkovej výbavy pre tovary a to na základe písomnej objednávky kupujúceho. Pokiaľ sa jedná o záručné opravy je povinný postupovať v súlade so záručnými podmienkami dohodnutými podľa tejto zmluvy.

Čl. VII

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Predávajúci nedodá Tovar riadne a včas Kupujúcemu, je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z kúpnej ceny Tovarů za každý aj začatý deň omeškania s jeho dodaním, maximálne do výšky 20.000.- € (slovom dvadsaťtisíc eur). Nárok Kupujúceho na náhradu škody zaplacením zmluvnej pokuty nie je dotknutý.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad, ak Predávajúci odmietne strpieť výkon kontroly podľa článku X, bod 2 tejto zmluvy, je povinný Kupujúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10.000.- € (slovom desaťtisíc eur). Nárok Kupujúceho na náhradu škody zaplacením zmluvnej pokuty nie je dotknutý.
3. V prípade nedodržania lehoty splatnosti faktúr je Predávajúci oprávnený uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,05% z nesplatenej čiastky istiny za každý deň omeškania so zaplacením.

Čl. VIII

Vlastnícke právo

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Tovarů dňom jeho riadneho úplného dodania Predávajúcim, v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve. Okamihom nadobudnutia vlastníckeho práva k Tovarů prechádzajú na Kupujúceho všetky riziká vyplývajúce z jeho užívania, vrátane jeho poškodenia, prípadne zničenia.

Čl. IX

Zánik zmluvy

1. Zmluvné strany môžu predčasne ukončiť zmluvný vzťah na základe ich vzájomnej písomnej dohody.
2. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.



3. Kupujúci je oprávnený od zmluvy bez predchádzajúcej písomne výzvy odstúpiť, ak Predávajúci
 - a) bude v omeškaní s dodaním Tovarú podľa tejto zmluvy viac ako tri 3 dni,
 - b) poruší povinnosť podľa článku X, bod 2 písm. a) až f) tejto zmluvy,
 - c) ak súd rozhodol o začatí konkurzného konania týkajúceho sa Predávajúceho ako dlžníka,
 - d) vstúpi do likvidácie,
 - e) je ako povinný účastníkom exekučného konania.

Čl. X Osobitné ustanovenia

1. V prílohe č. 3 sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Dodávateľa, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto kúpnej zmluve, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
2. Dodávateľ je povinný Kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 3, a to bezodkladne.
3. V prípade zmeny subdodávateľa je Dodávateľ povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť Kupujúcemu informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 5.7 a predmety subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí Dodávateľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis – zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Dodávateľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Dodávateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.

Porušenie povinností Dodávateľa bodu 1. až 4. tohto článku tejto dohody predstavuje podstatné porušenie tejto dohody.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej adrese obstarávateľa a po splnení odkladacej podmienky spočívajúcej v nadobudnutí účinnosti zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku na realizáciu diela uzatvorenú medzi objednávateľom a príslušným riadiacim orgánom a zároveň po schválení tejto Zmluvy príslušným riadiacim orgánom v rámci



administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania.

6. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným Tovarom podľa tejto zmluvy, prácami a službami a všetkými činnosťami podľa tejto zmluvy a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

7. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „Písomnosť“) musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak za nasledovných podmienok:

- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia Písomnosti takou osobou;
- b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo iného doručovateľa doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke.

Čl. XI Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť iba písomne formou dodatkov v zmysle §18 zákona 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní k zmluve podpísaných osobami oprávnenými konať za zmluvné strany.




2. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník SR v znení neskorších predpisov, resp. príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Akékoľvek nezhody, spory alebo nároky vznikajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené prednostne dohodou zmluvných strán. Ak k takejto dohode nedôjde, rozhodne príslušný súd SR.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, a dvoma vyhotoveniami pre Predávajúceho a dvoma vyhotoveniami pre Kupujúceho.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli, text je pre nich dostatočne určitý a zrozumiteľný, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok a bez nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach, dňa 11.03.2019

V Košiciach, dňa 12.03.2019

Predávajúci:

Marcel Zlacky – konateľ spoločnosti



Kupujúci:

Jana Sopková - konateľ spoločnosti



Príloha č. 1 - Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky, Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 – Ocenený štruktúrovaný rozpočet

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

 
Gastma s.r.o.
Dénešova 10, 040 23 KOŠICE
tel.: 055 / 6439193, www.gastma.sk
IČO: 36171522 IČ DPH: SK2020056049

HEPPI®
www.heppiapple.sk

HEPPIApple s.r.o.
Popradská 66 | 040 11 Košice
IČO: 50334719
DIČ: 2120276290
IČ-DPH: SK2120276290

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov



Gastma, s.r.o.

Adresa: Dénešova 10, 040 23 Košice
Tel: +055/6439 193 | **Mob:** +421 903 640 120
E: obchod@gastma.sk, gastma@gastma.sk

Príloha č. 1 - Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky, Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky - ŠPECIFIKÁCIA

Č.	OBJ.Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO
001	RT-1012	DELIMASTER 8 - Retigo cukrárenská univerzálna pec-8x GN 400/600 Deli Menu - Pečenie / varenie jedným dotykom Deli Touch - Dotykový ovládací panel Piktogramy, Touch & Bake - Iba dva dotyky a pečiete uvaríte Veľký farebný displej - jednoduchosť v praxi. Deli Agent - užívateľský manuál vždy po ruke- na displeji. Deli Chef - Radca, ktorý poradí, ako dosiahnuť najvyššej kvality produktu. Horúci vzduch 30 - 300 ° C Kombinácia 30 - 300 ° C (s presnosťou nastavenia vlhkosti na 1%) Para 30 - 130 ° C Varenie / pečenie cez noc - šetrí čas a peniaze z mnohých pohľadov Cook & Hold - rovnaká kvalita produktov aj pri odloženom výdaji Golden Touch - Kontrolované dokončovanie pokrmov zapakaním vysokou teplotou. Časovanie zásuvov - rozdielne produkty pečené či varené v jednom čase. Automatický predohrev / schladenie refundácia / prebytku teploty pri vložení pokrmu. Eco Logic - Spotreba elektrickej energie pod vašou kontrolou, zobrazenie okamžitej spotreby elektrickej energie Active Descaler – Automatické odvápnenie varnej komory EcoLogic systém - Rekuperácia - úspora energie Turbo steam - zosilnenie tvorby čerstvej pary 4-bodová teplotná sonda - precízna kontrola teploty jadra potraviny 5-rýchlostný ventilátor s automatickým reverzn. systémom Pečenie bez kompromisu Unikátne taktovanie ventilátora - 3-krokové taktovanie ventilátora výborné pre cukrárenské výrobky Integrovaná sprcha - tečúca voda vždy po ruke HACCP záznamy - prezrite dáta HACCP rovno na displeji bez použitia iných zariadení USB - jednoducho nahrávajte / sťahovanie dát zo/do Deli Mastera 933x863x1043mm, 17,6kW, 400 V Obj.číslo: RT-1012	1 ks

- 002 RT-1015 **DeliProofer - kysiareň bez digestora Vision Vent** 1 ks
energie elektrina
Vyvíjanie pary - Kapacita 16 zásuvov GN400x600
Rúry priestor 3,8 m²
Rozstup zásuvov [mm] 85
Rozmery (šxvxh) [mm] 934x1020x810
Hmotnosť 40 kg
Celkový príkon 2 kW, Tepelný príkon 2 kW
istenie - Napájanie 1N~ / 230V / 50Hz
Prípojka vody / odpad [mm] G 3/4 " / bez pripojenia odpadu
Teplota 25-60 ° C
výška bez digestora: 1986 mm
934x1020x1986 mm, 230V
;Obj.číslo: RT-1015
- 003 RT-1012 **DELIMASTER 8 - Retigo cukrárenská univerzálna pec-8x GN 400/600** 1 ks
Deli Menu - Pečenie / varenie jedným dotykom
Deli Touch - Dotykový ovládací panel
Piktogramy, Touch & Bake - Iba dva dotyky a pečiete uvaríte
Veľký farebný displej - jednoduchosť v praxi
Deli Agent - užívateľský manuál vždy po ruke- na displeji
Deli Chef - Radca, ktorý poradí, ako dosiahnuť najvyššej kvality produktu
Horúci vzduch 30 - 300 ° C
Kombinácia 30 - 300 ° C (s presnosťou nastavenia vlhkosti na 1%)
Para 30 - 130 ° C
Varenie / pečenie cez noc - šetrí čas a peniaze z mnohých pohľadov
Cook & Hold - rovnaká kvalita produktov aj pri odloženom výdaji
Golden Touch - Kontrolované dokončovanie pokrmov zapakaním vysokou teplotou
Časovanie zásuvov - rozdielne produkty pečené či varené v jednom čase
Automatický predohrev / schladenie - refundácia / prebytku teploty pri vložení pokrmu
Eco Logic - Spotreba elektrickej energie pod vašou kontrolou, zobrazenie okamžitej spotreby el. en.
Active Descaler - Automatické odvápnenie varnej komory
EcoLogic systém - Rekuperácia - úspora energie
Turbo steam - zosilnenie tvorby čerstvej pary
4-bodová teplotná sonda - precízna kontrola teploty jadra potraviny
5-rýchlostný ventilátor s automatickým reverzn. systémom - Pečenie bez kompromisu. Unikátne taktovanie ventilátora - 3-krokové taktovanie ventilátora vyrobené pre cukrárenské výrobky
Integrovaná sprcha - tečúca voda vždy po ruke
HACCP záznamy - prezrite dáta HACCP rovno na displeji bez použitia iných zariadení
USB - jednoducho nahrávajte / sťahovanie dát zo/do Deli Mastera
933x863x1043
17,6
400
Obj.číslo: RT-1012

004	NI-564	Podstavec pod konvektomat PPK-1 Podstavec pod konvektomat, z pravej strany má lyžiny pre gastronádoby a zľava je otvorený priestor pre umiestnenie zmäkčovača rozmer 900x700x850mm Obj.číslo: NI-002	1 ks
004a	RM-0330	Automatický zmäkčovač vody AL 8 Zmäkčovač vody pre kávovary, umývačky riadu a konvektomaty nerezová vnútorná nádoba zmäkčovača objem 8 litrov elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli nastavenie regenerácie na dni v týždni / týždne umožňuje regenerovať každý deň maximálny odporúčaný prietok 1400 l/h automatický program dezinfekcie živice regenerácia tabletovou soľou, zabudovaný by-pass mixer funkcie: zabráňuje zavápnovaniu zariadenia a tým chráni prístroj pred poškodením, pripojenie na šróbenie 3/4" s vnútorným závitom vstupná teplota vody 8- 25 °C 245x450x440mm 0,004kW 230V Obj.číslo: RM-0330	1 ks
005	NI-068	OPN - 1 odsávač pár nástenný bez osvetlenia celonerezový, nerezové tukové filtre, bez osvetlenia bez ventilátora a bez regulátora otáčok rozmer: 1000x3000 Obj.číslo: NI-068	3
006	NMA-4189	NV74EC- sklokeramická varná plocha Elektrická sklokeramická varná doska z nehrdzavejúcej ocele s 2 nezávislými varnými zónami s výkonom 2 x 2,5 kW a priemerom 220 mm riadenie panvice regulátorom energie, jednoduchá a rýchla údržba a čistenie, vďaka keramickej doske s hrúbkou 6 mm varné zóny na sklokeramickej ploche so systémom detekcie, ktorý aktivuje vykurovanie až keď je položená nádoba a zohrieva len samotnú panvicu maximálna teplota 400°C v priebehu 3 minút ukazovatele zvyškového tepla LED indikátory slúžia pre overenie správnej činnosti spotrebiča 400x730x250mm 5kW 400V 3 N 50/60 Hz Obj.číslo: NMA-4189	1 ks
006a	NMA-4339	NBV74 - podstavec pod technológiu Podstavec pod technológiu z ocele AISI 304, - 40 cm typ: otvorený, 70 COOKING EQ. NEW PROTAGONISTA NMA-4339 400x665x620mm Obj.číslo: NMA-4339	1 ks
007		NEN74 - neutrálna plocha manipulačná Neutrálna manipulačná plocha z ocele AISI 304 nerezni bez šuffika, horný plát z 2 mm hrúbky nerezového plechu	1 ks

		výrobca: Mareno NMA-4292 Rozmer: 400-730-250 [mm] 400x730x250mm Obj.číslo: NMA-4292	
007a	NMA-4339	NBV74 - podstavec pod technológiu Podstavec pod technológiu z ocele AISI 304, - 40 cm typ: otvorený výrobca: Mareno NMA-4339 400x665x620mm Obj.číslo: NMA-4339	1 ks
008	NI-420	Policová zostava PZ - 5 Policová zostava PZ - 5 1000x500x1700mm výrobca: Níkomi Obj.číslo: NI-420	1 ks
009	NMA-3792	MTRN32NA chladiaci stôl R290 - ročná spotreba: 1149kWh chladiaci stôl - teplotný rozsah: -2 až +8°C 2x samozatv. dvere a 2 šuflíky model s pracovnou plochou so zaoblenými rohmi a zadným lemom 1612x700x950mm 0,39kW 230V Obj.číslo: NMA-3792	2 ks
009b	PK-002	Obchodná váha ACS-6/15A obchodná váha bez stĺpika s výpočtom ceny rozmer vážiacej plochy h x š: 230x330 (hxš) váživosť 6/15 kg 6 pamäťových kláves PLU cena s úradným overením, zabudovaný akumulátor, podstavec displejov, displeje z oboch strán. Obj.číslo: PK-002	1 ks
010	PKS-008	Delička cesta RAM 3/4 automatická -odpadá ručné delenie cesta pákou - nahrádza ho elektromotor -delí cesto rovnomerne -jednoduchou odnímateľný horný kryt pre jednoduchšie čistenie -výkyvná hlava pre rýchlejšie čistenie -súčasťou stroja sú zguľovacie tanierne z hygienicky nezávadného materiálu 615x780x1485mm 1,3kW, 230V Obj.číslo: PKS-008	1 ks
011	CAM-0002	Regál biely - 5 políc regál, kovový strieknaný práškovou farbou nosnosť regálu je 125 kg na policu 1000 x 500 x 2000mm výrobca: CAM-X Obj.číslo: CAM-0002	2 ks

011a	PKS-005	Planetárny mixér RAM King line EVO 60 -horný kryt vyrobený z ocele, silný motor -ovládanie pomocou potenciometra -manuálne zdvíhanie kotlíka -zákl.výbava: kotlík, metla, hák, srdcovka -objem kotlíka: 60 l 695x980x1400mm 3kW -rýchlosť otáčania: 100 – 550 rpm Obj.číslo: PKS-005	1 ks
012	PKS-004	Špirálový hnetač s pevnou diežou MIXER Polin -dvojrýchlostný špirálový hnetač cesta -dve rýchlosti otáčania s nastavením času miešania a s dvomi časovačmi -kapacita: 50kg /8kg cesta -obsah nádoby: 75 l -4 nastaviteľné nohy 565x943x1100mm 1,6kW Obj.číslo: PKS-004	1 ks
013	PKS-006	Rozvaľovač cesta Ram Q500/1000 -rozmer ramien: 488x1000mm -rýchlosť: 35m/min. Rozteš valcov: 0-40mm -ramená sklápateľné do oddychovej polohy -váha: 160kg 2455x865x1315mm 0,55kW Obj.číslo: PKS-006	1 ks
014	PKS-007	Rohľkový stroj Sottoriva C-600 -zariadenie s 2 valcami o rozmere 600mm -s kolieskami -možnosť odstavenia vrchného plátna na produkciu placiek -možnosť obsluhy jednou osobou -produkty: rožky, placky, bagety, pletienky... 920x1110x1170mm 0,74kW 400V Obj.číslo: PKS-007	1 ks
015	NI-098	PSJ 2 pracovný stôl Jednoduchý, celonerezový, s policou 1500 x 700 x 850mm výrobca: Nikomi Obj.číslo: NI-098	1 ks
016	NI-098	PSJ 2 pracovný stôl s bukovou pracovnou doskou Jednoduchý, celonerezový, s policou 1500 x 700 x 850mm výrobca: Nikomi Obj.číslo: NI-098	1 ks
017	NI-863	PSJ 2 Pracovný stôl nekrytovaný s policou -hrúbka pracovnej dosky 40mm	1 ks

		-výška zadného lemu 40mm -celonerezové prevedenie -1 polica do pol stola 2000x700x850mm výrobca: Nikomi Obj.číslo: NI-863	
018	RM-3422	Box na múku/cukor mod. USA-102 priehľadné posuvné veko 4 kolieska rozmer: 420x780x710mm objem: 102 L výrobca: TRIBECA Turecko Obj.číslo: RM-3422	2 ks
021	NI-320	NP 2-N dvojpolica na stenu 2 police 1700 x350mm výrobca: Nikomi Obj.číslo: NI-320	1 ks
022	NI-179	USN 1p - s policou Umývací stôl nerezový s drezom, s policou - bez krytovania - vaňa lisovaná - rozmer vane: 500x400x250/300mm 900x 700 x 850mm výrobca: Nikomi Obj.číslo: NI-179	1 ks
022a	RM-0322	Batéria páková s otočným ramenom a pákovým ovládaním - 0170030 bateria do drezov na prípravu mäsa, zeleniny, ... Prispôbená pre gastro prevádzky kód 0170030 výrobca: RUBINETTERIE DEL FRIULI Taliansko Obj.číslo: RM-0322	1 ks
023		Umývadlo na ruky-dodávka stavby	1
024	RM-3180	Regalová z. dural-plast, Zostava 577 duralová ocel s oplastovaním, regal flexibilny, výška policiček voliteľná, po odobratí policičky vedia byť zasunuté gastronádoby do konštrukcie regala za pomoci profilov, ktoré su na to prispôbené. 1573x577x1700mm výrobca: ITALMODULAR Taliansko Obj.číslo: RM-3180	1 ks
025	RM-3180	Regalová z. dural-plast, Zostava 577 duralová ocel s oplastovaním, regal flexibilny, výška policiček voliteľná, po odobratí policičky vedia byť zasunuté gastronádoby do konštrukcie regala za pomoci profilov, ktoré su na to prispôbené. 1573x577x1700mm výrobca: ITALMODULAR Taliansko Obj.číslo: RM-3180	1 ks



Gastma, s.r.o.

Adresa: Dénešova 10, 040 23 Košice
Tel: +055/6439 193 | **Mob:** +421 903 640 120
E: obchod@gastma.sk, gastma@gastma.sk

- 027 RM-3179 Regalová z. dural-plast, Zostava 373** **3 ks**
duralová ocel s oplastovaním, regal flexibilny, výška policičiek voliteľná,
po odobrať policičky vedľa byť zasunuté gastronádoby do konštrukcie
regala za pomoci profilov, ktoré su na to prispôsobené.
1573x377x1700mm
výrobca: ITALMODULAR Taliansko
Obj.číslo: RM-3179
- 028 ID-063 Chladiaci box Incold 2350x2150x2290mm** **1 ks**
Multisystémový chladiaci box s vnútornými rozmermi mm
2230x2030x2230mm
Hrúbka panelov je 60mm, so zaoblenými vnútornými uhlami R15.
Povrch je ošetrovaný ochranným náterom WHITE RAL 9010
Certifikácia reakcie na oheň Bs3 d0 podľa európskej normy EN 13501-1.
Dvere 950x2000 mm, integrované do stenového panelu s pántami a s
prahom na úrovni podlahy.
2350x2150x2290mm
výrobca: INCOLD Taliansko
Obj.číslo: ID-063
- 029 ID-056 Technológia chladenia** **1 ks**
Súčasťou je kondenzačná jednotka, výparník a ovládací panel.
Toto riešenie umožňuje, aby sa dal produkt ľahko inštalovať vďaka
jeho kompaktným rozmerom a znížených nákladov na údržbu.
Všetky panelové systémy sú vybavené nasledovne:
- Vlastným ložiskom puzdro z pozinkovaného plechu, ktorý je
potiahnutý epoxidovým práškom
- Panely sú ľahko odstrániteľné preto zaručujú ľahké prepojenie na
zložky v prípade inšpekcie alebo údržby
- Elektronický ovládací panel, ktorý môže byť naprogramovaný podľa
rôznych používateľských požiadaviek
- Ovládací panel môže byť inštalovaný na odľahlejšom mieste,
max.10m od kondenzačnej jednotky
- Tepelná výmena s medenými a hliníkovými blokmi
- Vetranie alebo vyhrievanie - automatické odmrazovanie s
programovateľnou dobou trvania behu a frekvencií
- Prídavný elektronický modul pre prevádzku Master Slave
- mikrospínač káblovej prechodky
- dodávka neobsahuje rúrky na spojenie kondenzačnej jednotky s
výparníkom.
- v cene nie je zahrnutá montáž technológie.
- kondenzačná jednotka model split bt STM009Z001S
1 kW
400V/3N/50Hz
Obj.číslo: ID-056
- 030 NI-368 Drez CNDZ-2 zváraný s policou** **1 ks**
Zváraný celonerezový, drez s policou .
- zadný lem 40 mm
- nohy drezu: L-profil
1000x700x900mm
výrobca: Nikomi
Obj.číslo: NI-368
- 030a RM-2699a Stojanková sprcha k umýv. - DOC 3** **1 ks**
stojanková sprcha k umývadiu s batériou zo stola, s úchytom na stenu,
výška min. 120cm, ramienko s pákovým uzáverom, vyrovnávacia

		pružina. Výrobca: RUBINETTERIE DEL FRIULI Taliansko Obj.číslo: RM-2699a	
031	NI-419	Policová zostava PZ-5 Policová zostava PZ-5 - 5 polic - bez skytovania - výška 1700 mm 1600x600x1700mm výrobca: Nikomi Obj.číslo: NI-419	1 ks
041	GA-PROJEKT	Projekčná činnosť - návrh funkčného využitia priestorov pre koncept prevádzky - príjem, sklady, príprava, výroba, tok prevádzky - obhliadka objektov, konzultácie o zámere investora, zakreslenie - konzultácie s investorm a odsúhlasenie návrhu v rozsahu štúdia - vypracovanie podrobného riešenia dispozičného usporiadania prevádzky - vypracovanie zoznamu zariadení (názov, rozmery, príkony) Obj.číslo: GA-PROJEKT	1 ks
042	GA-MONTÁŽE	Montáž Montážne práce na stroje a zariadenia v uvedenej cenovej ponuke , vybalenie, uloženie na miesto, inštalácia zariadení, kompletný materiál, funkčné odovzdanie. Zákazník je povinný pred montážou jednotlivých zariadení zabezpečiť prístupovú cestu až po miesto osadenia spotrebičov, mať pripravené všetky prípojky inštalácii, vrátane prívodov elektriky, vody, odpadu a plynu, na každom požadovanom mieste inštalovanej technologic. Všetky ostatné práce, ktoré vzniknu z dôvodu nepripravenosti inžinierskych prípojok, budú doučtované samostatne, doložené montážnym listom. Obj.číslo: GA-MONTÁŽE	1 ks
043	GA-KONTROLA	Kontrola inžinierskych sietí PRED STAVEBNÝMI ÚPRAVAMI - komunikácia a koordinácia s profesionálmi priamo na mieste inštalácie, montáže, ako je voda, elektrika, plyn PO STAVEBNÝCH ÚPRAVÁCH - kontrola už pripravených podmienok pre inštaláciu, pre možnosť finálneho dokončenia povrchových úprav miesta inštalácie Obj.číslo: GA-KONTROLA IS	1 ks
044	GA-MATERIAL	Materiál Montážny materiál, ktorý nie je pribalený výrobcem, účtuje sa až na základe skúfkového stavu pri zučtovaní spolu s nákladmi za prácu. Obj.číslo: GA-MATERIAL	1 ks

6.2 Katalógové a technické listy

Č. NÁZOV

001 **DELIMASTER 8 - Retigo cukrárenská univerzálna pec-8x
GN 400/600**

Deli Menu - Pečenie / varenie jedným dotykom

Deli Touch - Dotykový ovládací panel

Piktogramy, Touch & Bake - Iba dva dotyky a pečiete uvaríte

Veľký farebný displej - jednoduchosť v praxi. Deli Agent - užívateľský manuál

vždy po ruke- na displeji. Deli Chef - Radca, ktorý poradí, ako dosiahnuť

najvyššej kvality produktu.

Horúci vzduch 30 - 300 ° C

Kombinácia 30 - 300 ° C (s presnosťou nastavenia vlhkosti na 1%)

Para 30 - 130 ° C

Varenie / pečenie cez noc - šetrí čas a peniaze z mnohých pohľadov

Cook & Hold - rovnaká kvalita produktov aj pri odloženom výdaji

Golden Touch - Kontrolované dokončovanie pokrmov zapakaním

vyšokou teplotou. Časovanie zásuvov - rozdielne produkty pečené či varené

v jednom čase. Automatický predohrev / schladenie - refundácia / prebytku teploty

pri vložení pokrmu. Eco Logic - Spotreba elektrickej energie pod vašou kontrolou,

zobrazenie okamžitej spotreby elektrickej energie Active Descaler – Automatické

odvápnenie vanej komory

EcoLogic systém - Rekuperácia - úspora energie

Turbo steam - zosilnenie tvorby čerstvej pary

4-bodová teplotná sonda - precízna kontrola teploty jadra potraviny

5-rýchlostný ventilátor s automatickým reverzn. systémom - Pečenie

bez kompromisu

Unikátne taktovanie ventilátora - 3-krokové taktovanie ventilátora

výrobné pre cukrárenské výrobky

Integrovaná sprcha - tečúca voda vždy po ruke

HACCP záznamy - prezrite dáta HACCP rovno na displeji bez použitia

iných zariadení

USB - jednoducho nahrávajte / sťahovanie dát zo/do Deli Mastera

933x863x1043mm, 17,6kW, 400 V

Obj.číslo: RT-1012



002

DeliProofer - kysiareň bez digestora Vision Vent
energie elektrina
Vyvíjanie pary - Kapacita 16 zásuvov GN400x600
Rúry priestor 3,8 m²
Rozstup zásuvov [mm] 85
Rozmery (šxvxl) [mm] 934x1020x810
Hmotnosť 40 kg
Celkový príkon 2 kW, Tepelný príkon 2 kW
istenie - Napájanie 1N ~ / 230V / 50Hz
Prípojka vody / odpad [mm] G 3/4 "/ bez pripojenia odpadu
Teplota 25-60 ° C
výška bez digestora: 1986 mm
934x1020x1986 mm, 230V
;Obj.číslo: RT-1015




003

DELIMASTER 8 - Retigo cukrárenská univerzálna pec-8x GN 400/600
Deli Menu - Pečenie / varenie jedným dotykom
Deli Touch - Dotykový ovládací panel
Piktogramy, Touch & Bake - Iba dva dotyky a pečiete uvaríte
Veľký farebný displej - jednoduchosť v praxi
Deli Agent - užívateľský manuál vždy po ruke- na displeji
Deli Chef - Radca, ktorý poradí, ako dosiahnuť najvyššej kvality produktu
Horúci vzduch 30 - 300 ° C
Kombinácia 30 - 300 ° C (s presnosťou nastavenia vlhkosti na 1%)
Para 30 - 130 ° C
Varenie / pečenie cez noc - šetrí čas a peniaze z mnohých pohľadov
Cook & Hold - rovnaká kvalita produktov aj pri odloženom výdaji
Golden Touch - Kontrolované dokončovanie pokrmov zapakaním vysokou teplotou
Časovanie zásuvov - rozdielne produkty pečené či varené v jednom čase
Automatický predohrev / schladenie - refundácia / prebytku teploty pri vložení pokrmu
Eco Logic - Spotreba elektrickej energie pod vašou kontrolou, zobrazenie okamžitej spotreby el. en.
Active Descaler - Automatické odvápnenie vamej komory
EcoLogic systém - Rekuperácia - úspora energie
Turbo steam - zosilnenie tvorby čerstvej pary
4-bodová teplotná sonda - precízna kontrola teploty jadra potraviny
5-rýchlostný ventilátor s automatickým reverzn. systémom - Pečenie bez kompromisu. Unikátne taktovanie ventilátora - 3-krokové taktovanie ventilátora
výrobné pre cukrárenské výrobky
Integrovaná sprcha - tečúca voda vždy po ruke
HACCP záznamy - prezrite dáta HACCP rovno na displeji bez použitia iných zariadení
USB - jednoducho nahrávajte / sťahovanie dát zo/do Deli Mastera
933x863x1043
17,6
400
Obj.číslo: RT-1012





004


Podstavec pod konvektomat PPK-1
Podstavec pod konvektomat, z pravej strany má lyžiny pre gastronádoby a zľava je otvorený priestor pre umiestnenie zmrakovača
rozmer 900x700x850mm
Obj.číslo: NI-002



- 004a **Automatický zmäččovač vody AL 8**
Zmäččovač vody pre kávovary, umývačky riadu a konvektomaty
nerezová vnútorná nádoba zmäččovača
objem 8 litrov
elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou
nedostatku soli
nastavenie regenerácie na dni v týždni / týžde
umožňuje regenerovať každý deň
maximálny odporúčaný prietok 1400 l/h
automatický program dezinfekcie živice funkcie: zabraňuje zavápňovaniu
zariadenia a tým chráni prístroj pred
poškodením, pripojenie na šróbenie 3/4" s vnútorným závitom
vstupná teplota vody 8- 25 °C
245x450x440mm
0,004kW
230V
Obj.číslo: RM-0330
- 005 **OPN - 1 odsávač pár nástenný bez osvetlenia**
celonerezový, nerezové tukové filtre, bez osvetlenia
bez ventilátora a bez regulátora otáčok
rozmer: 1000x3000
Obj.číslo: NI-068
- 006 **NV74EC- sklokeramická varná plocha**
Elektrická sklokeramická varná doska z nerezovej ocele s 2
nezávislými varnými zónami s výkonom 2 x 2,5 kW a priemerom 220
mm
riadenie panvice regulátorom energie, jednoduchá a rýchla údržba a čistenie,
vďaka keramickej doske s hrúbkou 6 mm
varné zóny na sklokeramickej ploche so systémom detekcie, ktorý
aktivuje vykurovanie až keď je položená nádoba a zohrieva len
samotnú panvicu
maximálna teplota 400°C v priebehu 3 minút
ukazovatele zvyškového tepla
LED indikátory slúžia pre overenie správnej činnosti spotrebiča
400x730x250mm
5kW
400V 3 N 50/60 Hz
Obj.číslo: NMA-4189
- 006a **NBV74 - podstavec pod technológiu**
Podstavec pod technológiu z ocele AISI 304, - 40 cm
typ: otvorený
70 COOKING EQ. NEW PROTAGONISTA
NMA-4339
400x665x620mm
Obj.číslo: NMA-4339
- 007 **NMA-4292 NEN74 - neutrálna plocha manipulačná**
Neutrálna manipulačná plocha z ocele AISI 304 nerez bez šuflika,
horný plát z 2 mm hrubky nerezového plechu
výrobca: Mareno
NMA-4292
Rozmer: 400-730-250 [mm]
400x730x250mm
Obj.číslo: NMA-4292



- 007a **NBV74 - podstavec pod technológiu**
Podstavec pod technológiu z ocele AISI 304, - 40 cm
typ: otvorený
výrobca: Mareno
NMA-4339
400x665x620mm
Obj.číslo: NMA-4339
- 008 **Policová zostava PZ - 5**
Policová zostava PZ - 5
1000x500x1700mm
výrobca: Nikomi
Obj.číslo: NI-420
- 009 **MTRN32NA chladiaci stôl**
R290 - ročná spotreba: 1149kWh
chladiaci stôl - teplotný rozsah: -2 až +8°C
2x samozatv. dvere a 2 šuflíky
model s pracovnou plochou so zaoblenými rohmi a zadným lemom
1612x700x950mm
0,39kW
230V
Obj.číslo: NMA-3792
- 009b **Obchodná váha ACS-6/15A**
obchodná váha bez stĺpika s výpočtom ceny
rozmer vážiacej plochy h x š: 230x330 (hxš)
váživosť 6/15 kg
6 panáčkových kláves PLU
cena s úradným overením, zabudovaný akumulátor, podstavec
 displejov, displeje z oboch strán.
Obj.číslo: PK-002
- 010 **Delička cesta RAM 3/4 automatická**
-odpadá ručné delenie cesta pákou - nahrádza ho elektromotor
-delí cesto rovnomerne
-jednoduchý odnímateľný horný kryt pre jednoduchšie čistenie
-výkyvná hlava pre rýchlejšie čistenie
-súčasťou stroja sú zguľovacie tanier z hygienicky nezávadného
materiálu
615x780x1485mm
1,3kW
230V
Obj.číslo: PKS-008
- 011 **Regál biely - 5 polic**
regál, kovový
striekajú práškovou farbou
nosnosť regálu je 125 kg na policu
1000 x 500 x 2000mm
výrobca: CAM-X
Obj.číslo: CAM-0002
- 011a **Planetárny mixér RAM King line EVO 60**
-horný kryt vyrobený z ocele, silný motor
-ovládanie pomocou potenciometra
-manuálne zdvíhanie kotlíka, -zákl.výbava: kotlík, metla, hák, srdcovka
-objem kotlíka:60 l
695x980x1400mm
3kW
-rýchlosť otáčania: 100 – 550 rpm
Obj.číslo: PKS-005



- 012 **Špirálový hnetač s pevnou dĺžkou MIXER Polin**
-dvojrychlostný špirálový hnetač cesta
-dve rýchlosti otáčania s nastavením času miešania a s dvomi časovačmi
-kapacita: 50kg /8kg cesta
-obsah nádoby: 75 l
-4 nastaviteľné nohy
565x943x1100mm
1,6kW
Obj.číslo: PKS-004



- 013 **Rozvaľovač cesta Ram Q500/1000**
-rozmer ramien: 488x1000mm
-rýchlosť: 35m/min.
Rozteš valcov: 0-40mm
-ramená sklápateľné do oddychovej polohy
-váha: 160kg
2455x865x1315mm
0,55kW
Obj.číslo: PKS-006



- 014 **Rohľkový stroj Sottoriva C-600**
-zariadenie s 2 valcami o rozmere 600mm
-s kolieskami
-možnosť odstavenia vrchného plátna na produkciu placiiek
-možnosť obsluhy jednou osobou
-produkty: rožky, placky, bagety, pletienky...
920x1110x1170mm
0,74kW
400V
Obj.číslo: PKS-007



- 015 **PSJ 2 pracovný stôl**
Jednoduchý, celonerezový, s policou
1500 x 700 x 850mm
výrobca: Nikomi
Obj.číslo: NI-098



- 016 **PSJ 2 pracovný stôl s bukovou pracovnou doskou**
Jednoduchý, celonerezový, s policou
1500 x 700 x 850mm
výrobca: Nikomi
Obj.číslo: NI-098
**obrázok ilustračný*




- 017 **PSJ 2 Pracovný stôl nekrytovaný s policou**
-hrúbka pracovnej dosky 40mm tu nam treba stol doplnit z netu
-výška zadného lemu 40mm, celonerezové prevedenie
-1 polica do pol stola
2000x700x850mm, výrobca: Nikomi
Obj.číslo: NI-863



- 018 **Box na mlieku/cukor**
mod. USA-102
priehľadné posuvné veko
4 kolieska
rozmer: 420x780x710mm
objem: 102 L
výrobca: TRIBECA Turecko
Obj.číslo: RM-3422



- 021 **NP 2-N dvojpolica na stenu**
2 police
1700 x350mm
výrobca: Nikomi
Obj.číslo: NI-320
- 022 **USN 1p - s policou**
Umývací stôl nerezový s drezom, s policou
- bez krytovania
- vaňa lisovaná
- rozmer vane: 500x400x250/300mm
900x 700 x 850mm
výrobca: Nikomi
Obj.číslo: NI-179
- 022a **Batéria páková s otočným ramenom a pákovým ovládaním - 0170030**
batéria do drezov na prípravu mäsa, zeleniny, ...
Prispôbená pre gastro prevádzky
kód 0170030
výrobca: RUBINETTERIE DEL FRIULI Taliansko
Obj.číslo: RM-0322
- 023 **Umývadlo na ruky-dodávka stavby**
- 024 **Regalová z. dural-plast, Zostava 577**
duralová ocel s oplastovaním, regal flexibilny, výška poličiek voliteľná,
po odobratí poličky vedľa byť zasunuté gastronádoby do konštrukcie
regala za pomoci profilov, ktoré su na to prispôbené.
1573x577x1700mm
výrobca: ITALMODULAR Taliansko
Obj.číslo: RM-3180
- 025 **Regalová z. dural-plast, Zostava 577**
duralová ocel s oplastovaním, regal flexibilny, výška poličiek voliteľná,
po odobratí poličky vedľa byť zasunuté gastronádoby do konštrukcie
regala za pomoci profilov, ktoré su na to prispôbené.
1573x577x1700mm
výrobca: ITALMODULAR Taliansko
Obj.číslo: RM-3180
- 027 **Regalová z. dural-plast, Zostava 373**
duralová ocel s oplastovaním, regal flexibilny, výška poličiek voliteľná,
po odobratí poličky vedľa byť zasunuté gastronádoby do konštrukcie
regala za pomoci profilov, ktoré su na to prispôbené.
1573x377x1700mm
výrobca: ITALMODULAR Taliansko
Obj.číslo: RM-3179
- 028 **Chladiaci box Incold 2350x2150x2290mm**
Multisystémový chladiaci box s vnútornými rozmermi mm
2230x2030x2230mm
Hrúbka panelov je 60mm, so zaoblenými vnútornými uhlami R15.
Povrch je ošetrený ochranným náterom WHITE RAL 9010
Certifikácia reakcie na oheň Bs3 d0 podľa európskej normy EN 13501-1.
Dvere 950x2000 mm, integrované do stenového panelu s pántami a s
prahom na úrovni podlahy.
2350x2150x2290mm
výrobca: INCOLD Taliansko
Obj.číslo: ID-063




029

Technológia chladenia

Súčasťou je kondenzačná jednotka, výparník a ovládací panel. Toto riešenie umožňuje, aby sa dal produkt ľahko inštalovať vďaka jeho kompaktným rozmerom a znížených nákladov na údržbu. Všetky panelové systémy sú vybavené nasledovne:

- Vlastným ložiskom puzdro z pozinkovaného plechu, ktorý je potiahnutý epoxidovým práškom
- Panely sú ľahko odstrániteľné preto zaručujú ľahké prepojenie na zložky v prípade inšpekcie alebo údržby
- Elektronický ovládací panel, ktorý môže byť naprogramovaný podľa rôznych používateľských požiadaviek
- Ovládací panel môže byť inštalovaný na odľahlejšom mieste, max. 10m od kondenzačnej jednotky
- Tepelná výmena s medenými a hliníkovými blokmi
- Vetranie alebo vyhrievanie - automatické odmrázovanie s programovateľnou dobou trvania behu a frekvencií
- Prídavný elektronický modul pre prevádzku Master Slave
- mikrosplňač káblovej prechodky
- dodávka neobsahuje rúrky na spojenie kondenzačnej jednotky s výparníkom.
- v cene nie je zahrnutá montáž technológie.
- kondenzačná jednotka model split bt STM009Z001S

1 kW
400V/3N/50Hz
Obj.číslo: ID-056



030

Drez CNDZ-2 zváraný s policou
Zváraný celonerezový, drez s policou .

- zadný lem 40 mm
- nohy drezu: L-profil
- 1000x700x900mm

výrobca: Nikomi
Obj.číslo: NI-368



030a

Stojanková sprcha k umýv. - DOC 3
stojanková sprcha k umývadlu s batériou zo stola, s úchytom na stenu, výška min. 120cm, ramienko s pákovým uzáverom, vyrovnávacia pružina.

Výrobca: RUBINETTERIE DEL FRIULI Taliansko
Obj.číslo: RM-2699a



031


Policová zostava PZ-5
Policová zostava PZ-5

- 5 políc
- bez skytovania
- výška 1700 mm
- 1600x600x1700mm

výrobca: Nikomi
Obj.číslo: NI-419



- 041 GA - PROJEKT **Projektčná činnosť**
- návrh funkčného využitia priestorov pre koncept prevádzky - príjem, sklady, príprava, výroba, tok prevádzky
- obhliadka objektov, konzultácie o zámere investora, zakreslenie
- konzultácie s investorom a odsúhlasenie návrhu v rozsahu štúdia
- vypracovanie podrobného riešenia dispozičného usporiadania prevádzky
- vypracovanie zoznamu zariadení (názov, rozmery, príkony)
Obj.číslo: GA-PROJEKT
- 042 GA-MONTÁŽE **Montáž**
Montážne práce na stroje a zariadenia v uvedenej cenovej pomuके , vybalenie, uloženie na miesto, inštalácia zariadení, kompletný materiál, funkčné odovzdanie. Zákazník je povinný pred montážov jednotlivých zariadení zabezpečiť prístupovú cestu až po miesto osadenia spotrebičov, mať pripravené všetky prípojky inštalácii, vrátane prívodov elektriky, vody, odpadu a plynu, na každom požadovanom mieste inštalovanej technologic.
Všetky ostatné práce, ktoré vzniknu z dôvodu nepripravenosti inžinierskych prípojok, budú doučtované samostatne, doložené montážnym listom.
Obj.číslo: GA-MONTÁŽE
- 043 GA-KONTROLA **Kontrola inžinierskych sietí PRED STAVEBNÝMI ÚPRAVAMI**
- komunikácia a koordinácia s profesionálmi priamo na mieste inštalácie, montáže, ako je voda, elektrika, plyn
PO STAVEBNÝCH ÚPRAVÁCH
- kontrola už pripravených podmienok pre inštaláciu, pre možnosť finálneho dokončenia povrchových úprav miesta inštalácie
Obj.číslo: GA-KONTROLA IS
- 044 GA-MATERIAL **Materiál**
Montážny materiál, ktorý nie je pribaleny výrobcom, učtuje sa až na základe skutočného stavu pri zučtovaní spolu s nákladmi za prácu.
Obj.číslo: GA-MATERIAL



Gastma s.r.o.
Dénešova 10, 040 23 KOŠICE
tel.: 055 / 6439193, www.gastma.sk
IČO:36171522 IČ DPH:SK2020056049





Gastma, s.r.o.

Adresa: Dénešova 10, 040 23 Košice

Tel: +055/6439 193 | **Mob:** +421 903 640 120

E: obchod@gastma.sk, gastma@gastma.sk

5 Vyhlásenia o zhode

Príloha č. 2 – Ocenený štruktúrovaný rozpočet

číslo položky	Názov	ks	Cena bez DPH	Cena s DPH
1	cukrárenská univerzálna pec-8x GN 400/600	1 ks	13042,00 Eur	15 650,40 Eur
	Pečenie / varenie jedným dotykom Dotykový ovládací panel Piktogramy Veľký farebný displej - jednoduchosť v praxi užívateľsky manuál vždy po ruke- na displeji Radca, ktorý poradí, ako dosiahnuť najvyššej kvality produktu Horúci vzduch 30 - 300 ° C Kombinácia 30 - 300 ° C (s presnosťou nastavenia vlhkosti na 1%) Para 30 - 130 ° C Varenie / pečenie cez noc - šetrí čas a peniaze z mnohých pohľadov Cook & Hold - rovnaká kvalita produktov aj pri odloženom výdaji Golden Touch - Kontrolované dokončovanie pokrmov zapekaním vysokou teplotou Časovanie zásuvov - rozdielne produkty pečené či varené v jednom čase Automatický predohrev / schladenie - refundácia / prebytku teploty pri vložení pokrmu Eco Logic - Spotreba elektrickej energie pod vašou kontrolou, zobrazenie okamžitej spotreby el. en. Active Descaler - Automatické odvápnenie varnej komory EcoLogic systém - Rekuperácia - úspora energie Turbo steam - zosilnenie tvorby čerstvej pary 4-bodová teplotná sonda - precízna kontrola teploty jadra potraviny 5-rýchlostný ventilátor s automatickým reverzn. systémom Unikátne taktovanie ventilátora - 3-krokové taktovanie ventilátora			



	<p>výrobné pre cukrárenské výroby Integrovaná sprcha - tečúca voda vždy po ruke HACCP záznamy - prezrite dáta HACCP rovno na displeji bez použitia iných zariadení USB - jednoducho nahrávajte / sťahovanie dát zo/do pece 933x863x1043mm 17,6kW 400V</p>			
2	kysiareň bez digestora	1ks	1 764,00 Eur	2 116,80 Eur

	<p>energie elektrina Vyvíjanie pary - Kapacita 16 zásuvov GN400x600 Rúry priestor 3,8 m² Rozstup zásuvov [mm] 85 Rozmery (šxvxh) [mm] 934x1020x810 Hmotnosť 40 kg Celkový príkon 2 kW Tepelný príkon 2 kW istenie - Napájanie 1N ~ / 230V / 50Hz Prípojka vody / odpad [mm] G 3/4 "/ bez pripojenia odpadu Teplota 25-60 ° C výška bez digestora: 1986 mm 934x1020x1986 mm 230V</p>			
3	cukrárenská univerzálna pec-8x GN 400/600	1ks	13 042,00 Eur	15 650,40 Eur

	<p>Pečenie / varenie jedným dotykom Dotykový ovládací panel Piktogramy Veľký farebný displej - jednoduchosť v praxi užívateľsky manuál vždy po ruke- na displeji Radca, ktorý poradí, ako dosiahnuť najvyššej kvality produktu Horúci vzduch 30 - 300 ° C Kombinácia 30 - 300 ° C (s presnosťou nastavenia vlhkosti na 1%) Para 30 - 130 ° C Varenie / pečenie cez noc - šetrí čas a peniaze z mnohých pohľadov Cook & Hold - rovnaká kvalita produktov aj pri odložení výdaji Golden Touch - Kontrolované dokončovanie pokrmov zapekaním vysokou teplotou Časovanie zásuvov - rozdielne produkty pečené či varené v jednom čase Automatický predohrev / schladenie - refundácia / prebytku teploty pri vložení pokrmu Eco Logic - Spotreba elektrickej energie pod vašou kontrolou, zobrazenie okamžitej spotreby el. en. Active Descaler - Automatické odvápnenie varnej komory EcoLogic systém - Rekuperácia - úspora energie Turbo steam - zosilnenie tvorby čerstvej pary 4-bodová teplotná sonda - precízna kontrola teploty jadra potraviny 5-rýchlostný ventilátor s automatickým reverzn. systémom Unikátne taktovanie ventilátora - 3-krokové taktovanie ventilátora výrobné pre cukrárenské výrobky Integrovaná sprcha - tečúca voda vždy po ruke HACCP záznamy - prezrite dáta HACCP rovno na displeji bez použitia iných zariadení USB - jednoducho nahrávajte / sťahovanie dát zo/do pece 933x863x1043mm, 17,6kW, 400V</p>			
--	--	--	--	--

4	Podstavec pod konvektomat	1ks	358,00 Eur	429,60 Eur
	Podstavec pod konvektomat, z pravej strany má lyžiny pre gastronádoby a zľava je otvorený priestor pre umiestnenie zmakčovača rozmer 900x700x850mm			
4a	Automatický zmakčovač vody	1ks	559,00 Eur	670,80 Eur



	<p>Zmäkčovač vody pre kávovary, umývačky riadu a konvektomaty nerezová vnútorná nádoba zmäkčovača objem 8 litrov elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli nastavenie regenerácie na dni v týždni / týždne umožňuje regenerovať každý deň maximálny odporúčaný prietok 1400 l/h automatický program dezinfekcie živice regenerácia tabletovou soľou zabudovaný by-pass mixer funkcie: zabraňuje zavápnovaniu zariadenia a tým chráni prístroj pred poškodením pripojenie na šróbenie 3/4" s vnútorným závitom vstupná teplota vody 8- 25 °C 245x450x440mm 0,004kW 230V</p>			
5	odsávač pár nástenný bez osvetlenia	3	1 662,00 EUR	1 994,40 Eur
	celonerezový, nerezové tukové filtre, bez osvetlenia bez ventilátora a bez regulátora otáčok rozmer: 1000x3000mm			
6	sklokeramická varna plocha	1ks	1 879,00 Eur	2 254,80 Eur

Obchodný register - Okresný súd Košice I. Odd. Sro, vložka č. 9156/V
 IČO: 36171522 | DIČ: 2020056049 | IČ DPH: SK2020056049
 Web: www.gastma.sk | Facebook: www.facebook.com/Gastmasro

	<p>Elektrická sklokeramická varná doska z nehrdzavejúcej ocele s 2 nezávislými varnými zónami s výkonom 2 x 2,5 kW a priemerom 220 mm</p> <p>riadenie panvice regulátorom energie jednoduchá a rýchla údržba a čistenie, vďaka keramickej doske s hrúbkou 6 mm</p> <p>varné zóny na sklokeramickej ploche so systémom detekcie, ktorý aktivuje vykurovanie až keď je položená nádoba a zohrieva len samotnú panvicu</p> <p>maximálna teplota 400°C v priebehu 3 minút</p> <p>ukazovatele zvyškového tepla</p> <p>LED indikátory slúžia pre overenie správnej činnosti spotrebiča</p> <p>400x730x250mm</p> <p>5kW</p> <p>400V 3 N 50/60 Hz</p>			
6a	podstavec pod technológiu	1ks	379,00 Eur	454,80 Eur
	Podstavec pod technológiu z ocele AISI 304, - 40 cm typ: otvorený 400x665x620mm			
7	neutrálna plocha manipulačná	1ks	483,00 Eur	579,60 Eur
	Neutralna manipulačna plocha z ocele AISI 304 nerezú bez šuflíka, horný plát z 2 mm hrúbky nerezového plechu Rozmer: 400-730-250 [mm] 400x730x250mm			
7a	podstavec pod technológiu	1ks	379,00 Eur	454,80 Eur
	Podstavec pod technológiu z ocele AISI 304, - 40 cm typ: otvorený 400x665x620mm			
8	policová zostava	1ks	672,00 Eur	806,40 Eur



	Policová zostava 5 políc 1000x500x1700mm			
9	Chladiaci stôl	2ks	7 694 20 EUR	9 233 04 Eur
	Chladiaci stôl so zabudovaným kompresorom a kondenzačnou jednotkou nerezová pracovná doska AISI 304 so zadným lemom 2x samozatváracie dvere, 2 šuflíky Vnútorý priestor so zásuvom pre GN 1/1 chladenie -2/+8 °C ročná spotreba :1149kWh 1612x700x950mm 0,39kW 230 V			
9b	Obchodná váha	1ks	172,00 Eur	206,40 Eur
	obchodná váha bez stípkica s výpočtom ceny rozmer vážiacej plochy h x š: 230x330 (hxš) váživosť 6/15 kg 6 pamäťových kláves PLU cena s úradným overením, zabudovaný akumulátor, podstavec displejov, displeje z oboch strán.			
10	Delička cesta automat	1ks	15 120,00 Eur	18 144,00 Eur
	odpadá ručné delenie cesta pákou - nahrádza ho elektromotor -delí cesto rovnomerne -jednoducho odnímateľný horný kryt pre jednoduchšie čistenie -výkyvná hlava pre rýchlejšie čistenie -súčasťou stroja sú zguľovacie tanierky z hygienicky nezávadného materiálu 615x780x1485mm 1,3kW 230V			
11	Regál biely - 5 políc	2ks	250,00 EUR	300,00 Eur

	regál, kovový striekaný práškovou farbou nosnosť regálu je 125 kg na policu 1000 x 500 x 2000mm			
11a	Planetárny mixér	1ks	9 030,00 EUR	10 836,00 EUR
	horný kryt vyrobený z ocele, silný motor -ovládanie pomocou potenciometra -manuálne zdvíhanie kotlíka -zákl.výbava: kotlík, metla, hák, srdcovka -objem kotlíka:60 l 695x980x1400mm 3kW -rýchlosť otáčania: 100 – 550 rpm			
12	Špirálový hnetáč s pevnou diežou	1ks	6 986,00 EUR	8 383,20 Eur
	dvojrýchlostný špirálový hnetáč cesta -dve rýchlosti otáčania s nastavením času miešania a s dvomi časovačmi -kapacita: 50kg /8kg cesta -obsah nádoby: 75 l -4 nastaviteľné nohy 565x943x1100mm 1,6kW			
13	Rozvaľovač cesta	1ks	7 420,00	8 904,00 Eur
	rýchlosť: 35m/min., rozmer ramien: 488x1000mm Rozteč valcov: 0-40mm, ramená sklápaťelné do oddychovej polohy -váha: 160kg 2455x865x1315mm 0,55kW			
14	Rohlíkový stroj	1ks	7 840,00 EUR	9 408,00 Eur

	<p>zariadenie s 2 valcami o rozmere 600mm -s kolieskami -možnosť odstavenia vrchného plátna na produkciu placiek -možnosť obsluhy jednou osobou -produkty:rožky, placky, bagety, pletienky... 20x1110x1170mm 0,74kW 400V</p>			
15	<p>pracovný stôl Jednoduchý, celonerezový, s policou 1500 x 700 x 850mm</p>	1ks	433.00 EUR	519.60 Eur
16	<p>pracovný stôl s bukovou pracovnou doskou Jednoduchý, celonerezový, s policou 1500 x 700 x 850mm</p>	1ks	605.00 EUR	726.00 Eur
17	<p>Pracovný stôl nekrytovaný s policou hrúbka pracovnej dosky 40mm -výška zadného lemu 40mm -celonerezové prevedenie -1 polica do pol stola 2000x700x850mm</p>	1ks	626.00 EUR	751.20 Eur
18	<p>Box na múku/cukor priehľadné posuvné veko 4 kolieska rozmer: 420x780x710mm objem: 102 L</p>	2ks	400.00 EUR	480.00 Eur
21	<p>dvojpolica na stenu 2 police 1700 x350mm</p>	1ks	256.00 EUR	307.20 Eur
22	<p>Umývací stôl s policou</p>	1ks	602.00 EUR	722.40 Eur

	Umývací stôl nerezový s drezom, s policou - bez krytovania - vaňa lisovaná - rozmer vane: 500x400x250/300mm 900x 700 x 850mm			
22a	Batéria páková s otočným ramenom a pákovým ovládaním bateria do drezov na prípravu mäsa, zeleniny, ... Prispôsobená pre gastro prevádzky	1ks	101,00 EUR	121,20 Eur
23	Umývadlo na ruky-dodávka stavby	1ks	0,00 Eur	0,00 Eur
24	regalová zostava duralová ocel s oplastovaním, regal flexibilny, výška poličiek voliteľná, po odobratí poličky vedia byť zasunuté gastronádoby do konštrukcie regala za pomoci profilov, ktoré su na to prispôsobené. 1573x577x1700mm	1ks	386,00 EUR	463,20Eur
25	regalová zostava duralová ocel s oplastovaním, regal flexibilny, výška poličiek voliteľná, po odobratí poličky vedia byť zasunuté gastronádoby do konštrukcie regala za pomoci profilov, ktoré su na to prispôsobené. 1573x577x1700mm	1ks	386,00 EUR	463,20 Eur
27	regalová zostava duralová ocel s oplastovaním, regal flexibilny, výška poličiek voliteľná, po odobratí poličky vedia byť zasunuté gastronádoby do konštrukcie regala za pomoci profilov, ktoré su na to prispôsobené. 1573x377x1700mm	3ks	984,00 EUR	1 180,80 Eur
28	Chladiaci box 2350x2150x2290mm	1ks	4374,00 EUR	5 248,80 Eur

	<p>Multisystémový chladiaci box s vnútornými rozmermi mm 2230x2030x2230mm Hrúbka panelov je 60mm, so zaoblenými vnútornými uhlami R15. Povrch je ošetrený ochranným náterom WHITE RAL 9010 Certifikácia reakcie na oheň Bs3 d0 podľa európskej normy EN 13501-1. Dvere 950x2000 mm, integrované do stenového panelu s pántami a s prahom na úrovni podlahy. 2350x2150x2290mm</p>			
29	<p>Technológia chladenia</p> <p>Súčasťou je kondenzačná jednotka, výparník a ovládací panel. Toto riešenie umožňuje, aby sa dal produkt ľahko inštalovať vďaka jeho kompaktným rozmerom a znížených nákladov na údržbu. Všetky panelové systémy sú vybavené nasledovne: - Vlastným ložiskom puzdro z pozinkovaného plechu, ktorý je potiahnutý epoxidovým práškom - Panely sú ľahko odstrániteľné preto zaručujú ľahké prepojenie na zložky v prípade inšpekcie alebo údržby - Elektronický ovládací panel, ktorý môže byť naprogramovaný podľa rôznych používateľských požiadaviek - Ovládací panel môže byť inštalovaný na odľahlejšom mieste, max.10m od kondenzačnej jednotky - Tepelná výmena s medenými a hliníkovými blokmi - Vetranie alebo vyhrievanie - automatické odmrazovanie s programovateľnou dobou trvania behu a frekvencií - Prídavný elektronický modul pre prevádzku Master Slave - mikropínač káblovej priechodky - dodávka neobsahuje rúrky na spojenie kondenzačnej jednotky s výparníkom.</p>	1ks	<u>3 273,00 EUR</u>	3 927,60 Eur



	- kondenzačná jednotka 1 kW 400V/3N/50Hz			
30	Drez zváraný s policou	1ks	409.00 EUR	490.80 Eur
	Zváraný celonerezový, drez s policou . - zadný lem 40 mm - nohy drezu: L-profil 1000x700x900mm			
30a	Stojanková sprcha k umývadlu	1ks	190.00 EUR	228.00 Eur
	stojanková sprcha k umývadlu s batériou zo stola, s úchytom na stenu, výška min. 120cm, ramienko s pákovým uzáverom, vyrovnávací pružina.			
31	Policová zostava	1ks	624.00 EUR	748.80 Eur

Obchodný register - Okresný súd Košice I. Odd. Sro, vložka č. 9156/V
IČO: 36171522 | DIČ: 2020056049 | IČ DPH: SK2020056049
Web: www.gastma.sk | Facebook: www.facebook.com/Gastmasro



	Policová zostava - 5 políc - bez krytovania - výška 1700 mm 1600x600x1700mm			
41	Projekčná činnosť	1ks	560.00 EUR	672.00 Eur
42	Montáž	1ks	3 360.00 EUR	4 032.00 €
43	Kontrola inžinierských sietí	1ks	686.00 EUR	823.20 €
44	Materiál	1ks		


Gastma s.r.o.
Dénešova 10, 040 23 KOŠICE
tel.: 055 / 6439193, www.gastma.sk
IČO: 36171522 IČ DPH: SK2020056049

Obchodný register - Okresný súd Košice I. Odd. Sro, vložka č. 9156/V
IČO: 36171522 | DIČ: 2020056049 | IČ DPH: SK2020056049
Web: www.gastma.sk | Facebook: www.facebook.com/Gastmasro



KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

Cena celkom v EUR bez DPH

106 986,20 EUR bez DPH

Štruktúra „Cena celkom v EUR vrátane DPH.“:

a) cena celkom bez DPH	106 986,20	Eur
b) DPH 20 % zo základu pod písm. a).....	21 397,24	Eur
c) cena celkom vrátane DPH	128 383,44	Eur

Marcel Zlacky

Konateľ spoločnosti Gastma, s.r.o.



Gastma s.r.o.

Dénešova 10, 040 23 KOŠICE
tel.: 055 / 6439193, www.gastma.sk
IČO: 36171522 IČ DPH: SK2020056049

Pol.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Predmet dodávok tovarov, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)

nemáme žiadych.



Gastma s.r.o.
Dénešova 10, 040 23 KOŠICE
tel.: 055 / 6439193, www.gastma.sk
IČO: 36171522 IČ DPH: SK20200570